



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Metabo KHEV 5-40 BL Kombihammer

Bestell- und Artikelnummer: 600765520

Listenpreis CHF 889.00

Fuxpreis CHF 756.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasbeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)



Technische Daten

- Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 8.7 J
- Max. Schlagzahl 2900 /min
- Nennaufnahmeleistung 1150 W
- Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 40 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen 105 mm
- Leerlaufdrehzahl 350 / 500 /min
- Drehzahl bei Nennlast 350 / 500 /min
- Werkzeugaufnahme SDS-max
- Spannhalsdurchmesser 64.6 mm
- Gewicht ohne Netzkabel 8.3 kg
- **Kabellänge 6 m**

Standard-Ausrüstung

- gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

- Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende
- Reinigungstuch
- Kunststoffkoffer