Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GHG 18V-50 Akku-Heissluftgebläse

Bestell- und Artikelnummer: 06012A6500

Listenpreis CHF 220.01

Fuxpreis CHF 187.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

Flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs

- Zeitsparend: Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden
- Tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung
- Zwei Temperaturstufen (300/500 °C) und LED-Licht für eine leichte Bedienung

Produkt-Highlights
Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert. Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur. Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung. Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen.

Ausstattung und Anwendung
Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen. Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 4,0 Ah verwenden.

Zusätzliche Informationen
Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Arbeitstemperatur 300 - 500 °C
- Luftstrom 175 l/min
- Temperaturstufen 2
- Abmessung (HxLxB) 209 x 77 183 mm
- Gewicht exkl. Akku 0.59 kg

Standard-Ausrüstung

- Reflektordüse, 32 x 33 mm

- Reduzierdüse, 9 mm