



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional LR 60 Laser-Empfänger

Bestell- und Artikelnummer: 0601069P00

Listenpreis CHF 402.00

Fuxpreis CHF 342.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Lasererkennung schnell und einfach – hochwertige Ergebnisse mit dem LR 60 Professional

- Langes Empfangsfenster (125 mm) und doppelseitiges, hintergrundbeleuchtetes Display zur schnellen und einfachen Lasererkennung
- Robustes Design mit stabilem Softgrip-Körper, langlebiger gummibezogener Tastatur und Schutz der Kategorie IP 67 gegen Staub und Wasser
- Kommunikation mit dem GRL 600 CHV Professional für Benutzerkalibrierung, Dual Centre Line-Modus und GRL-Akkustatus



Produkt-Highlights

Schnelle und einfache Lasererkennung – der robuste und hochwertige Rotationslaserempfänger LR 60 Professional ist der perfekte Partner für die Arbeit mit dem GRL 600 CHV Professional. Sein langes Empfangsfenster (125 mm) und sein doppelseitiges, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Millimeter-Offset-Funktion ermöglichen eine einfache und schnelle Lasererkennung, um effizient arbeiten zu können. Dank seines robusten Softgrip-Körpers, der langlebigen gummibezogenen Tastatur und dem Schutz der Kategorie IP 67 gegen Staub und Wasser ist er selbst für die härtesten Baustellen stets einsatzbereit. Die Kommunikation mit dem GRL 600 CHV macht zusätzliche Funktionen wie die Benutzerkalibrierung (uCAL) und den Centre Line-Modus für weniger Fehler und zuverlässigere Ergebnisse möglich.

Ausstattung und Anwendung

Diesen Empfänger zusammen mit dem GRL 600 CHV zum Bestimmen der Aushub- und Füllmengen bei Baggerarbeiten, zum Betongießen, zur Landschaftsgestaltung und für Fassadenarbeiten verwenden.

Zusätzliche Informationen

Der Laser-Empfänger LR 60 verfügt auch über verschiedene Empfindlichkeits- und Volumeneinstellungen und kann so an die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen angepasst werden. Sein umfangreicher Arbeitsbereich reicht bis zu 300 m. Die LEDs des Empfängers mit einstellbaren Helligkeitsstufen helfen bei der Erkennung des Laserstrahls, während durch die Libelle genaue Ergebnisse sichergestellt werden können.

Technische Daten

- Passend zu GRL 600 CHV
- Geeignet für Rotationslaser

- Reichweite 0 - 300 m
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 67
- Abmessung (L x B x H) 175 x 79 x 33 mm
- Messgenauigkeit (fein/grob) ± 0.5 mm, ± 1 mm, ± 2 mm, ± 5 mm, ± 10 mm
- Stromversorgung 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
- Gewicht 380 g

Standard-Ausrüstung

- Empfängerhalterung RB 60
- 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)