Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GDS 18V-330 HC Akku-Drehschlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019L5002

Listenpreis CHF 571.00

Fuxpreis CHF 485.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

Kompakter und leichter Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendung

- Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm
- Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle

Produkt-Highlights
Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen.

Ausstattung und Anwendung
Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Zusätzliche Informationen
Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip.

Technische Daten

- Akku 18 V 4.0 Ah (Li-Ion Akkus)
- Leerlaufdrehzahl 0 - 2800 min^{-1}
- Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) 0 - 1200 min^{-1}
- Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) 0 - 1900 min^{-1}
- Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) 0 - 2800 min^{-1}
- Drehmoment, max. 330 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe 0 / 200 Nm

- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe 0 / 260 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe 0 / 330 Nm
- Schlagzahl (1. Stufe) 0 - 2400 bpm
- Schlagzahl (2. Stufe) 0 - 3100 bpm
- Schlagzahl (3. Stufe) 0 - 3800 bpm
- Losbrechmoment, max. 560 Nm
- Werkzeugaufnahme 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung
- Abmessung (L x B x H) 205 x 145 x 77 mm
- Gewicht exkl. Akku 1.2 kg

Standard-Ausrüstung

- 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
- Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
- 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42
- L-BOXX 136
- 1/1 L-BOXX-Einlage