Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle therm-RP 900 AT Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 638120

Listenpreis CHF 7'510.00

Fuxpreis CHF 6'759.00

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung

Beschreibung



Modernste Technik und erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck machen die neuen Kränzle therm-RP Serie zum idealen Heißwassergerät in Branchen wie Bau- und Landmaschinen, in der Landwirtschaft oder der Tierhaltung.

- Integrierte Automatikschlauchtrommel (AT)
- Digitales Bedienpanel
- Optischer Flammenüberwacher und Überhitzungsschutz
- Abnehmbare Haube
- Ordnungssystem
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Komfortable Schlauchtrommel
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l

Ausstattung Heisswasser

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l

Technische Daten

- Arbeitsdruck 70 - 170 bar | 7 - 17 MPa
- Wasserleistung 15.0 l/min | 900 l/h
- Zulässiger Überdruck 190 bar | 19 MPa
- Motordrehzahl 1400 min^{-1}
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 9.4 A
- Leistungsaufnahme 5.5 kW

- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Stecker CEE 16 A
- Abmessung (L x B x H) 1050 x 800 x 1015 mm
- Gewicht 210 kg

Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe (bei 12 °C Zulauf) 85 °C
- Dampfstufe 155 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 5.8 kg/h | 6.8 l/h
- Heizölverbrauch âˆ†T 45° 4.2 kg/h | 5.0 l/h
- Heizleistung 60 kW

Standard-Ausrüstung

- 15 m Hochdruckschlauch (DN8)
- Starlet 3 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 055
- Wassereingangsfilter