MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Metabo KGS 315 Plus Gehrungs- und Kappsägen

Bestell- und Artikelnummer: 0103150018

Listenpreis CHF 1'519.00

Fuxpreis CHF 1'215.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

(Sonderrabatt 20%)

Beschreibung



- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Sägekopf beidseitig neigbar für mehr Produktivität, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von NE-Metallen und Kunststoffen
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen

Technische Daten

- Maße L x B x H 950 x 765 x 660 mm
- Max. Schnittbreite 90°/45° 320 mm/223 mm
- Max. Schnitttiefe 90°/45° 120 mm/76 mm
- Max. Querschnitt des Werkstücks
- gerader Schnitt 90°/90° 320 x 120 mm
- Doppelgehrung 45°/45° 223 x 76 mm
- Drehtellereinstellung links/rechts 47 °/60 °
- Sägeblattneigung links/rechts 46 °/46 °
- Sägeblatt Ø 315 x 30 mm
- Nennaufnahmeleistung 2,2 kW
- Leerlaufdrehzahl 3.100 - 4.100 /min
- Drehzahl bei Nennlast 4.100 /min
- Schnittgeschwindigkeit 67 m/s
- Gewicht 26 kg

Standard-Ausrüstung

- Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)
- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Materialklemme
- Späneabsauganschlüsse
- Übergangsstück 6.30316
- Laser